

## Průmyslový otočný výdejní automat pro širokou škálu produktů, člen rodiny SaveLog



	Maximálně 540 položek. Každá položka může být jiná		Položky s vysokou i nízkou spotřebou
	Optimalizace, skladu není třeba rozsáhlé ukládací kapacity		Barevné kódování pozic: Jednoduché a srozumitelné doplňování
	Křehké předměty		Uživatel vidí pouze položku, kterou si vybral
	Evropský výrobce a podpora		24/7 Technická podpora a servis v 20 Evropských zemích

### SAVERING 3 V 1

	Výdej		Půjčování
	Vracení		

**SaveRing** je perfektní řešení pro ukládání a distribuci širokého sortimentu položek (až 540 různých typů), těžkých nebo křehkých nástrojů. Položky, které jsou uloženy na rotujících regálech při výběru nepadají do dávkovací přihrádky a proto je možnost jejich poškození minimální.

SaveRing nemá průhledné skleněné dveře, takže zaměstnanci mohou vidět pouze položky, ke kterým mají přístup. Software SaveRing je součástí systému SaveLog, který řídí automaty SavePro a všechny ostatní stroje od IVM. Díky tomu je jeho provoz snadný a poskytuje stejné výhody.

**SaveRing** byl ergonomicky navržen, takže položky uložené uvnitř jsou snadno přístupné. Zároveň je vysoce bezpečný: vnitřní mechanismus se pohybuje pouze při zavřených dveřích.

### SaveRing: to jsou 3 řešení v jednom

Můžete si vzít položku (výdejní funkce), půjčit si používat a vrátit stejnou položku (funkce Rent), vrátit použitou položku (funkce zpětného sběru) a také objednat produkty.

#### Volitelný

- ☐ LED signalizace otevřených dveří
- ☐ Možnost dvojí konfigurace s rozložením na dva sloupce
- ☐ Extra služba: Bezpečnostní brzdící systém
- ☐ Možnost konfigurace více než 300 základních pozic

## Průmyslový otočný výdejní automat pro širokou škálu produktů, člen rodiny SaveLog

### Konfigurace

- ┌ 15 kruhových desek (řad)
- ┌ Až 540 pozic (každá pozice může být jiná)
- ┌ SaveRing poskytuje výrazně větší volnost v konfiguraci než běžný otočný automat podobného typu
- ┌ Doplnování: pomocí hlavních i výdejních dveří
- ┌ Pohodlné doplnování díky odklopitelnému displeji
- ┌ Velikost dveří může být kdykoli přizpůsobena interní konfiguraci

### Detaily

Rozměry  
Vlastní hmotnost  
Napětí  
Proud  
Provozní teplota  
Spotřeba energie  
Počet pozic

### Technické údaje

100 x 114 x 200 cm  
500 kg  
230 V / 50 HZ  
1 A  
0 - 40 C°  
40 W  
(max) 540

### Možnosti připojení

Místní síť - LAN

Bezdrátové spojení pomocí 3G modemu



Váš distributor

